Florida Canyon Deposit, 2009 Drill Intercepts
Bongará Project, Peru

Hole	From (meters)	To (meters)	Thickness (meters)	Zn (percent)	Pb (percent)	Ag (g/t)	Pb+Zn (percent)
V_168	214.3	216.3	2.0	27.5	1.8	15.7	**29.3**
V_169	368.2	368.9	0.7	27.0	0.0	6.9	**27.0**
	380.6	432.2	51.6	7.1	0.7	4.8	**7.8**
V_170	27.3	32.0	4.7 [1]	8.3	0.6	9.4	**8.9**
V_171	358.4	364.7	6.3	20.0	2.0	23.9	**22.0**
	419	419.7	0.7	8.3	0.0	10.1	**8.3**
V_172	125.8	126.5	0.7	22.7	0.0	2.7	**22.7**
	131.8	140.8	9.0 [2]	20.5	1.5	24.2	**22.0**
V_173	39.6	43.6	4.0	14.1	0.3	6.4	**14.4**
	169.5	171.2	1.7	7.5	0.2	1.5	**7.7**
	175.2	188.9	13.7	9.8	4.9	34.3	**14.7**
V_174	313.1	313.8	0.7	11.3	0.0	1.2	**11.3**
	353.1	354.8	1.7	9.2	0.0	13.4	**9.2**
V_175	59.8	60.5	0.7	2.8	0.4	1.3	**3.2**
V_176	41.1	46.8	5.7 [3]	2.0	0.5	9.2	**2.5**
	62.8	64.1	1.3	2.6	1.2	6.0	**3.8**
V_177	56.1	56.7	0.6	8.2	0.3	2.2	**8.5**
	110.7	113.4	2.7	11.0	1.8	10.9	**12.7**
V_178	158.45	159.2	0.8	5.1	0.1	1.6	**5.2**
	175.2	180.3	5.1 [4]	8.6	1.3	42.3	**9.9**
	249.7	254.9	5.2	10.2	1.1	13.3	**11.4**
	264.4	266.4	2.0	5.9	0.7	39.0	**6.6**
	271.7	272.4	1.0	2.3	5.5	27.3	**7.8**
	304.4	307.4	3.0	30.0	7.3	72.6	**37.4**
V_179	180.7	182.1	1.4	7.3	1.2	4.3	**8.5**

	190.4	193.0	1.9	12.0	0.4	3.5	**12.3**
	198.3	199.0	0.7	10.5	0.1	1.6	**10.5**
V_180	208.0	209.0	1.0	13.4	0.2	3.4	**13.6**

Notes: All drilled intercepts represent at least 85% of true thickness

[1] Drilled intercept includes 1.3m of no core recovery

[2] Drilled intercept includes 2.2m of no core recovery

[3] Drilled intercept includes 0.8m of no core recovery

[4] Drilled intercept includes 1.2m of no core recovery